

Vyhlásenie o parametroch

PRÍLOHA III., RADY (EU) No. 305/2011

č. VoP/3 mŠt-OP Xy0000, SK

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

mŠtandard
mŠt350, mŠt410

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

mŠt 3-----
oceľová strešná krytina

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Určené pre strechy a fasádne použitie
podľa EN 14782

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Metrotile CE, s.r.o
Partizánska 2900, 058 01 Poprad, SK
info@metrotile.sk

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Nevzťahuje sa (pozri čl. 4)

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 4

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Nevyžaduje sa

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nevyžaduje sa

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti

Mechanická odolnosť

Priepustnosť vody

Rozmerová odchýlka

Nebezpečné látky

Ohňovzdornosť

Reakcia na oheň

Parametre

Ukazovateľ nie je stanovený

Vodotesný výrobok

podľa EN 14782

Ukazovateľ nie je stanovený

BROOFT1 + BROOFT2 + BROOFT3 + BROOFT4

E


Harmonizované technické špecifikácie

EN 14782-2006

| Trvanlivosť: | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| Označenie | Oceľ EN 10 346 | Kovový povlak EN 10 346 | Organický povlak EN 10 169+A1 |
| ŠP 25/USS S(h) | 0,5 mm DX51D+Z | min. Z275 | SP 25 |
| ŠTP 25/USS M(š) | 0,5 mm DX51D+Z | min. Z275 | SP 25 |
| G-Standard25/ArM S(h) | 0,5 mm DX51D+Z | min. Z275 | SP 25 |
| G-DeepMat35/ArM M(š) | 0,5 mm DX51D+Z | min. Z275 | SP 35 |
| GC Polyester25/SSAB S(h) | 0,5 mm S280GD+Z | min. Z275 | SP 25 |
| GC Matt Polyester30/SSAB M(š) | 0,5 mm S280GD+Z | min. Z275 | SP 30 |
| GC Purex/SSAB M(š) | 0,5 mm S280GD+Z | min. Z275 | PUR 26 |
| GC PuralMatt50/SSAB M(š) | 0,5 mm S280GD+Z | min. Z275 | PUR 50 |

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:



Ing. Peter Orolin, výkonný riaditeľ

Poprad, 01.04.2017